

M249 Fényszóró polírozó felújító készlet használati útmutató

A csomag tartalma:

- 6 db csiszolókorong (2 x P800, 2 x P1200, 2 x P2000)
- 1 db narancssárga szivacskorong
- 1 db fehér szivacskorong
- 2 db 28,3 ml/db fényezőpaszta (kék tasak)
- 2 db 3 ml/db UV védő folyadék (fekete tasak)
- 1 db maszkolószalag (300 x 2 cm)
- 1 db tépőzáras tartótárcsa

Használat:

1. Tisztítsa meg a fényszóró lencséjét vízzel. A maszkolószalaggal fedje le a lencsét körülvevő területeket, hogy elkerülje a közeli festett felületek karcolódását.
2. Nedvesítse meg a csiszolókorongot, és rögzítse a tépőzáras tartótányérhoz. Három különböző szemcsével (durva és a finom P800 - P1200 - P2000 között) csiszolja a teljes sárgulást, fakulást és korróziót. Ennek elmulasztása a helyreállítás sikertelenségét eredményezi.
3. Csatlakoztassa a narancssárga szivacslemezt a hátlapra, és tegye rá a fényező pasztát (kék tasak). Polírozza a lencsét, amíg a fénye vissza nem tér az eredeti állapotához. Megjegyzés: A legjobb eredmény elérése érdekében használjon elektromos polírozót. Ha kézzel políroz, csiszoljon legalább 200 körkörös mozdulattal az óramutató járásával megegyező irányba.
4. A következő lépésben tisztítsa meg a fedlencsét és ellenőrizze, hogy a lencse száraz-e. Ügyeljen arra, hogy a lámpa ne legyen közvetlen napfény alatt (nagyon fontos). A készletben található fehér szivacskorong használatával egyenletesen vigyen fel egy réteg UV védőfolyadékot (fekete tasak) a lencse felületére. Hagyja a védőfolyadékot 15 percig terülni és száradni. Ezután hagyja a folyadékot közvetlen napfényben 1–2 órán át, hogy megfelelően kifejtse védő hatását. A 3. lépés után tartsa szárazon a lencsét, és ne tegye ki nedvességnak. Ne mossa az autót 24 órán keresztül.

Figyelmeztetés: Tartsa távol gyermekektől. Szem- és bőrirritációt okozhat.

Származási hely: Kína

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8. www.metroman.hu